

# ユーティークリートの 使用方法と注意点

- ① 胴縁は**70 mm以上のも**をご使用ください。また、必ず縦胴縁にしてお使いください。
- ② 下端用Lトリムを胴縁に取り付けてください。  
(フクビ下端 L - 15)
- ③ ユティークリートは、ロゴマーク **UT-CRETE** と文字が入っている面が表側（仕上げ面）となります。
- ④ 開口部窓まわりは馬貼りになる様に割り付けをし、ユーティークリートを貼ってください。
- ⑤ ユティークリートを貼付けする際（縦胴縁・横貼り・千鳥貼り）、**縦方向のジョイントは、3 mm～5 mmの間隔をあけて**貼付けてください。
- ⑥ 開口部や異質物の**結合部には、必ずノンブリードのシーリング材**を使用してください。
- ⑦ ユティークリートの貼付け後は、全面に樹脂モルタルを約3 mm塗ってから、表面にグラスファイバーメッシュを伏せ込みます。
- ⑧ 仕上げ材は、セメント系、アクリル系、漆喰等の左官材や吹付け材が使用できます。タイル仕上げも可能。
- ⑨ ユティークリートを外で保管する場合は、雨等にあたらないよう、**シートなどでしっかり覆い養生**してください。

※UT-Crete 用の施工マニュアルは別途ご用意しております。  
郵送もしくは、メールにてお送りいたしますのでご希望の方は、ブライトンまでご連絡ください。



ブライトン株式会社  
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-9  
秀和目黒駅前レジデンス 1111 ☎ 03-6456-2203  
<http://www.brigh-ton.co.jp>

①②



③



④



⑤



⑥



⑦

